

Резьбовой колпачок - HC-M-BS-M40 - 1645875

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Металлическая заглушка, типоразмер: M40



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 951122
GTIN	4017918951122
Вес/шт. (без упаковки)	48,800 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	12 мм
Длина без соединительной резьбы	4 мм
Диаметр соединительной резьбы	40 мм
Раствор ключа - накидная гайка	44 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	50 мм
Длина, резьба	8 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C

Общие сведения

Материал	латунь, никелированный
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Тип резьбы, сторона подключения	M40 x 1,5
	M40

Резьбовой колпачок - HC-M-BS-M40 - 1645875

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки	10 Нм
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»