



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Наименование	Unica Quadro
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация 3-постовая вертикальная ориентация
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Оранжево-розовый

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	87 мм
Ширина	229 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Масса продукта	0.039 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACh

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки