

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYPMM55

## Оцинкованная сплошная плата 500x500



### Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	Н: -
Место монтажа	Ползун с уступом Задние вставки
Описание монтажной платы	Сплошной
Совместимость серий продукта	Thalassa PHD Thalassa PLA
Состав устройства	1 монтажная плата
Материал	Сталь с гальваническим покрытием

### Дополнительные характеристики

Способ установки	Винтами - тип винта M8 - на задних вставках расположение
Допустимая нагрузка	150 кг
Высота	Номинальн. : 500 мм Реальный : 390 мм
Ширина	Номинальн. : 500 мм Реальный : 375 мм
Глубина	Реальный : 125 мм
Толщина	25 мм

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

---

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

---

## Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---