

Вставной модуль - RIF-LDM-12-24 DC - 2907057

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым светодиодом, входное напряжение: 12 В DC ... 24 В DC $\pm 20\%$, полярность A1-, A2+



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 181172
GTIN	4055626181172
Вес/шт. (без упаковки)	3,040 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Входные данные

Диапазон входных напряжений	12 В DC ... 24 В DC
-----------------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Вставной модуль - RIF-LDM-12-24 DC - 2907057

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2607057
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
