

Кабельный ввод - HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический резьбовой соединительный элемент для плоского кабеля AS-Interface, тип резьбы M20

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 131803
GTIN	4046356131803
Вес/шт. (без упаковки)	34,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
----------------	------

Общие сведения

Момент затяжки	7,5 Нм (Накидная гайка)
	7,5 Нм (Патрубки)

Материал

Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
---------------------------	------------------------

Параметры, головка 2

Цвет	серебристый
------	-------------

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Кабельный ввод - HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--