

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 BK - 1982376

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

На рисунке показан 8-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- ☒ Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- ☒ Используются с компонентами серии MSTB 2,5
- ☒ Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 954994
GTIN	4017918954994
Вес/шт. (без упаковки)	5,410 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	49,14 мм
Ширина	8,6 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	25,4 мм
Ширина [w]	8,6 мм
Высота [h]	30,48 мм
Высота	30,48 мм

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 BK - 1982376

Технические данные

Размеры

Длина штыря под пайку	3,2 мм
Размеры штыря	1,2 x 0,32 мм
Длина	49,14 мм

Общие сведения

Серия изделий	MSTBO 2,5/...-GL
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	8 А
Цвет	черный
Полюсов	6

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / IECCEB CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	6,5 А	6,5 А	

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 BK - 1982376

Сертификаты

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		8 А	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		8 А	

EAC		B.01742	
-----	---	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20050718
		D	B
Номинальное напряжение UN		300 В	250 В
Номинальный ток IN		8 А	8 А