

Матрица - CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 1212084

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица, для инструмента Crimpfox-M, для неизолированных гильз под плоский вывод 0,5 - 2,5 мм²

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 454544
GTIN	4046356454544
Вес/шт. (без упаковки)	73,900 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	114 мм
Ширина (a)	75 мм
Высота (c)	25,5 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	В-форма обжима
Тип контактов	Плоские наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,5 мм²
Сечение, макс.	1 мм²
AWG мин.	22
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1,5 мм²
Сечение, макс.	2,5 мм²
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Масса	63 г
Сечение, мин.	0,5 мм²

Матрица - CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 1212084

Технические данные

Общие сведения

Сечение, макс.	2,5 мм ²
----------------	---------------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------