

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PKS61G

Розетка - серая - 2P + E - 10/16 A - 250 В - нем  
- IP54 - скрытая - винт сзади



### Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Краткое название устройства	Розетка PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Немецкий

### Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	10 A 16 A
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V
Материал вилки, розетки	Корпус : самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Выводы : нержавеющая сталь Пружины : нержавеющая сталь
Тип крышки	Крышка
Тип монтажа	Скрытый
Исполнение выключателя	Монтаж на панели
Присоединения	Невыпадающ. винты
Местоположение входа проводника	Задний
Масса продукта	0.05 кг
Размеры основания	65 x 85 mm
Высота	85 мм
Ширина	65 мм
Глубина	45.2 мм
Цвет	Серый ( RAL 7035 )

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
-----------	----------------------------

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Рабочая температура окружающей среды	35 °C ( 86400 с ) -25...40 °C

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---