



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Диапазон | Thalassa |
| Наименование изделия | Thalassa PLS |
| Краткое название устройства | PLS |
| Область применения | Универсальный |
| Категория | Изолирующий модульный блок |
| Номинальная высота | 180 мм |
| Ширина шкафа | 270 мм |
| Глубина шкафа | 180 мм |
| Монтаж шкафа | Для монтажа на стену |
| Состав устройства | Крышка 1 на корпусе Зажимные винты Задняя часть 1 на корпусе |
| Тип корпуса | Цельный литой |
| Тип передней крышки | Нижняя прозрачная крышка |
| Тип замка | Винт со шлицем |

Дополнительные характеристики


| | |
|-----------------------|--|
| Съемные части | Крышка зажимной винт |
| Материал | Поликарбонат крышка Полиэфир, усиленный стекловолокном задняя часть |
| Цвет | Серый RAL 7035 корпус |
| Стандарты | NEMA 4X МЭК 62208 NEMA классификация 13 |
| Сертификация продукта | UL |

Условия эксплуатации

| | |
|------------------------------|----------|
| Класс электрической изоляции | Класс II |
|------------------------------|----------|

| | |
|---|------------------|
| Степень защиты IP | IP65 IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK09 IEC 62262 |
| Огнестойкость | 960 °C МЭК 62208 |
| Температура окружающей среды при хранении | -30...70 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|