



# Klemsan®

## 307200 PYK 2,5-3FT

2,5 мм<sup>2</sup>, Быстроажимное пружинное соединение,  
Четырёхъярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода,  
Материал изоляции РА, Бежевый

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	30
Масса (г)	—

### Размеры

Ширина	5 mm
Длина	117.10 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	93.00 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
Норма VDE	—

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	400 V ~
Номинальный ток	20.5 A
Сечение	—

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



#### Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

307200	2,5 mm <sup>2</sup> , Быстрозажимное пружинное соединение, Четырёхъярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый
307209	2,5 mm <sup>2</sup> , Быстрозажимное пружинное соединение, Четырёхъярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый