



### Основные характеристики

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров | Устройство блокировки навесным замком |
|------------------------------------|---------------------------------------|

### Дополнительные характеристики

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип аксессуара/отдельной детали | Замок  |
| Область применения              | Универсальный  |
| Монтажная опора                 | Непосредственная установка на дверь                        |
| Совместимость серий продукта    | Spacial SFX<br>Spacial SMX<br>Thalassa PLM<br>Thalassa PLD |
| Состав устройства               | Висячий замок 1  |
| Количество в одном комплекте    | Комплект из 1 шт.  |
| Материал                        | Нержавеющая сталь  |
| Тип замка                       | Запираемый на висячий замок                                |

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Экологический профиль продукта   | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>  |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации  |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|