

Klemmsan®

306479 MYK 2.5 C

Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм², Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	43 mm
	Высота(MR 15)	30.50 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	4 mm ²











Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	spring/yaylı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie sertifikат

Order Info

	306479	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
	306470	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
	306471	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Синий
	306472	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Зеленый
	306473	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Желтый
	306474	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Красный
	306475	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Черный
	306477	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Оранжевый
	306478	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Коричневый
	306476	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый