

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN6003-0003

Актор диммера универсальный 50-210ВТ 2 входа скрытый монтаж



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Механизм диммера
Режим работы	Система шины KNX
Тип шины	KNX

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Утопленная
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В
Частота сети	50/60 Гц
Количество выходных реле	1
Тип нагрузки	Галогенные лампы низкого напряжения : 50...210 ВА (трансформатор с обмотками) Лампа накаливания : 50...210 test4, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : 50...210 test4, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенные лампы низкого напряжения : 50...210 test4 (Электронный трансформатор)

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---