Технические характеристики продукта Характеристики

NSYPLA554G 7035 ШКАФ СО СПЛОШ. ДВ. 500X500X420





Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
<u>···</u>	
Наименование изделия	Thalassa PLA
Область применения	Универсальный
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф
Краткое имя устройства	PLA
Номинальная высота	500 мм
Ширина шкафа	500 мм
Глубина шкафа	420 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 верхняя часть
	1 нижняя часть
	1 дверь
	1 задняя панель
	2 боковая часть

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями
Тип двери	Дверь передняя сторона
Количество дверей	1
Открытие двери	Реверсируемый 120°
Тип замка	2-точечный замок, 5 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Задняя панель фиксирующий элемент
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12

	Veritas DNV Marine	
Сертификация продукта	UL/cUL listed	
	NEMA 5	
	NEMA 3X	
	NEMA 3S	
	NEMA 4/4X	
	NEMA 3R	
	NEMA 3	
	NEMA 2	
	NEMA 13	

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP65 полностью герметизированный IEC 60529
Степень защиты ІК	IK10 гладкая дверь IEC 62262
Огнестойкость	960 °C MЭK 62208
Температура окружающей среды при хранении	-3590 °C

Экологичность предложения

Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric
☑Декларация о соответствии Schneider Electric
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Доступно
Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки