



Основные характеристики

Краткое название устройства	Блок задержки расцепителя MN
Тип устройства или его аксессуаров	Дополнительная задержка времени
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NT Compact - Compact NSX Compact - Compact NS630b...1600 Compact - Compact NS1600b...3200
Тип предложения	C4 C5
Тип расцепителя напряжения	Мгновенное
Напряжение цепи управления	200...250 V пер. ток 50/60 Hz 200...250 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Длительность импульса	200 мс
Time delay range	0.25 с
Пороговое напряжение срабатывания	0,35...0,7 Un - во время отключен время 0,85 Un - во время включен время
Подача напряжения удержания	4,5 BA
Подаваемая пусковая мощность	200 VA
Время выполнения команды выключателем	0,25 с
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть Compact NS630b...1600 Запасная часть Compact NS1600b...3200

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--