

Держатель маркировки проводника - PATG HF 1/23 - 1014048

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Держатель маркировки проводника, прозрачный/черный, без маркировки, вид монтажа: насаживание, диаметр кабеля: 1,3 - 2,8 мм, размер поля для маркировки: 4 x 23 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Гильза PATG HF... - универсальный держатель маркировки
- ✓ Маркировка производится при помощи соответствующих вставных табличек UCТ-WMT... и UC-WMT...
- ✓ Свойства пластмассы, из которой выполнена PATG HF..., требуют высококачественную жидкую печать на UC-WMT... при помощи BLUEMARK...
- ✓ Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
- ✓ Использование высококачественной пластмассы позволяет удовлетворить самые строгие требования ж/д и автомобильной промышленности
- ✓ Разнообразные сертификаты обеспечивают возможность применения по всему миру

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1000 stk
Минимальный объем заказа	1000 stk
GTIN	 4 046356 779357
GTIN	4046356779357
Вес/шт. (без упаковки)	0,340 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	23 мм
Ширина (a)	5,7 мм
Диаметр кабеля	1,3 мм ... 2,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Держатель маркировки проводника - PATG HF 1/23 - 1014048

Технические данные

Общие сведения

Цвет	прозрачный/черный
Исполнение	Профиль
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Материал	TPU
Соответствие требованиям RoHS	да
Тип монтажа, маркировка	надевание
Результат	Испытание проведено
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	33%
Класс I	4
Класс F	1
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3

Стандарты и предписания

Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3