

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCAG92LPF

Выпускная решетка 92X92 внеш.диам 137x117 IP54



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | ClimaSys |
| Продукт | ClimaSys CA |
| Совместимость серий продукта | Prisma P ClimaSys CV вентилятор |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выпускная решетка |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для управления тепловыми параметрами |
| Назначение аксессуара/отдельной детали | Система вентиляции ClimaSys |
| Монтаж | Винтами Закреплены |
| Состав устройства | 1x внешняя часть (передняя сторона) 1x синтетический стандартный фильтр G2 M1 (задняя поверхность выпускной решетки) 1x опорная рама |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Материал | Отливаемый термопластик (ASA PC) |
| Цвет | Серый (RAL 7035) внешняя часть |
| Размеры выреза | 92 x 92 мм |
| Высота | Внешний : 137 мм |
| Ширина | Внешний : 117 мм |
| Глубина | Внешний : 13 мм |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|