

Технические характеристики продукта

Характеристики

LVCT02004S

ТТ 1/3В 2000А, 62 мм х 201 мм 0.333В



Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Краткое название устройства	LVCT
Тип устройства или его аксессуаров	Трансформатор тока
Выходное напряжение	0.333 В
Электрическое соединение	Кабель 1.8 м AWG 18 600 В
Назначение изделия	BCPMSC BCPM Enercept EM3500 IEM3000 EM4200 EM4900
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Измерительный аксессуар
Тип трансформатора тока	Разъемный сердечник ТТ балансной защиты
[In] номинальный ток	2000 А
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Powerlogic EM3502 Powerlogic EM3555 Powerlogic BCPMA Powerlogic BCPME Powerlogic EM3561 Powerlogic EM4235 Powerlogic EM4236 Acti 9 iEM3455 Powerlogic BCPMB Powerlogic BCPMSCA Powerlogic BCPMSCB Powerlogic BCPMSCE Powerlogic EM3550 Powerlogic EM3560 Acti 9 iEM3465 Powerlogic EM4904 Powerlogic EM4908 Powerlogic EM4914 Powerlogic EM4928
Точность измерения	1 % 10...100 %

Условия эксплуатации

Относительная влажность	95 %
Рабочая температура окружающей среды	-15...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Ширина	62 мм внутренний 151 мм внешний
Глубина	30 мм
Высота	139 мм внутренний 201 мм внешний
Масса продукта	0.87 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Не будет соответствовать Не будет соответствовать
--	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---