

Комплект штекеров - VIP/P/FKC/KIT CX - 2910417

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Набор штекеров для использования с VIP/MSTB/D50M/BASE..., зажимы push-in



Преимущества для Вас

- ✓ Соединение проводов посредством соединительных клемм с зажимами push-in
- ✓ Вставные, для быстрого и простого подключения к цокольному модулю
- ✓ Предварительно отпечатанная маркировка для каналов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 478791
GTIN	4055626478791
Вес/шт. (без упаковки)	129,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	300 В (высочайшее напр. при длительной нагрузке)
Макс. допустимый ток	10 А

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Пружинные зажимы Push-in
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²

Комплект штекеров - VIP/P/FKC/KIT CX - 2910417

Технические данные

Параметры подключения

Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----