


Технические характеристики продукта

Характеристики

KTC2500LP5E2

Canalis - угл. секция «плашмя» - 2500 А - 3L+N +PER - N2 - 2 линии, угол на заказ



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Описание шинпровода	Стандарт
Краткое название устройства	KTC
Область применения	Смена направления
Материал	Медь
[I _{св}] номинальный кратковременно допустимый ток	2500 А в 35 °С
Полярность	3L + N + PER
Тип смены направления	Направление 1 : плашмя к вправо
Рабочий угол	90 °
Заземляющий проводник	Усиленный контур
Уровень короткого замыкания	Стандартное исполнение
Поставляемое оборудование	Секция кабельного канала Соединительный блок

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[U _e] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 В
[I _{св}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	80 кА
[I _{рк}] допустимый пиковый ток	176 кА
Излучаемое магнитное поле	1,3 мкТл
Предел теплового напряжения	6400 А ² •с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	33...100 %, максимальный ток нагрузки: 1600 А 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 2000 А 0...15 %, максимальный ток нагрузки: 2500 А

Падение напряжения	С cos φ =0.8, 0.0018 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины С cos φ =1, 0.0015 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины С cos φ =0.9, 0.0018 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины С cos φ =0.7, 0.0018 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины
Положение нейтрали	Слева
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Типоразмер	На заказ
Ширина	140 мм
Высота	204 мм
Длина	Направление 1 : 300...600 мм Направление 2 : 800...1100 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Линейная нагрузка	60 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---