

Разъемы для LAN-кабеля RJ-45 ITK®

Быстрая и надежная оконцовка кабелей в полевых условиях

НОВИНКА

Разъемы для LAN-кабеля RJ-45 ITK® обеспечивают быструю и надежную оконцовку кабелей, которые затем можно напрямую (без розетки) подключать к точкам доступа Wi-Fi, видеокамерам, осветительным системам, распределенным антенным системам DAS и другим устройствам, применяемым в современных высокопроизводительных сетях.

Разъемы соответствуют требованиям категорий 6, 6A, подходят для большинства видов сетей и совместимы с оборудованием для СКС и кабелями других производителей.



Преимущества разъемов для LAN-кабеля RJ-45 ITK®

- Монтаж без обжимного инструмента.
- Высокая скорость монтажа.
- Соответствуют международным стандартам качества.
- Обеспечивают высокую скорость передачи данных.
- Экранированный литой корпус защищает от помех.
- Надежная работа благодаря контактам с напылением золота.

Особенности конструкции разъемов для LAN-кабеля RJ-45 ИТК®

- Внешний диаметр подключаемого кабеля: от 6 до 8 мм.
- Экранирование корпуса: никелированный цинк, литой корпус.
- Контакты RJ-45: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ") поверх 2,54 мкм (100μ") никелировки.
- Режущие зажимные контакты (IDC): фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм (100μ") сплавом олова.
- Печатная плата (PCB): стеклотекстолит (FR-4).

Технические характеристики разъемов для LAN-кабеля RJ-45 ИТК®

- Максимальный ток (при 20 °С): **1,5 А.**
- Номинальное рабочее напряжение: **48 В.**
- Контактное сопротивление: **≤ 20 мОм.**
- Сопротивление изоляции: **≥ 500 Мом.**
- Испытательное напряжение: **1000 В/ 60 Гц/ 1 мин.**

Ассортимент разъемов для LAN-кабеля RJ-45 ИТК®

Артикул	Наименование
CS3-1C06U-Q	ИТК Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат. 6 полевая заделка
CS3-1C06F-Q	ИТК Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат. 6 полевая заделка
CS3-1C6AF-Q	ИТК Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат. 6А полевая заделка