

## Кабельный ввод - G-INB-M25-M68N-NEPDS-S - 1415183

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 9 мм ... 17 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: серебристый, с защитой от излома, с уплотнительным кольцом

### Преимущества для Вас

- Погодостойкий материал уплотнения
- Без галогенов

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 038148
GTIN	4055626038148
Вес/шт. (без упаковки)	166,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина	120 мм
Раствор ключа - накидная гайка	29 мм
Раствор ключа патрубков	29 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	32 мм
Длина, резьба	7 мм
Диаметр проходного отверстия	25,1 мм ... 25,2 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 17 мм
	10,8 мм ... 15,8 мм (при UL 514 B)

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / МЭК 60529)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

## Кабельный ввод - G-INB-M25-M68N-NEPDS-S - 1415183

### Технические данные

#### Общие сведения

Исполнение	с защитой от излома
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал уплотнения	EPDM (Уплотнение кабеля, без галогенов)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
	M25
Момент затяжки	10 Нм (Патрубки: EN 62444)
	10 Нм (Патрубки: EN 62444)
Цвет	серебристый
Категория по ударному воздействию	6
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	EMSKVS 25

#### Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E179850
---------------	---	---	---------

## Кабельный ввод - G-INB-M25-M68N-NEPDS-S - 1415183

### Сертификаты

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E179850
----------------	---	---	---------

GOST-R			POCC DE.A*98.H12052
--------	---	--	------------------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--