

# TR 1f 0-230V 63VA TH



## Особенности

Артикул	003801894
Наименование	TR 1f 0-230V 63VA TH
Вес	1.7
Группа	Трансформаторы 1-фазные низкого напряжения IP20, на шину TH35
Первичное напряжение (V)	230,400
Вторичное напряжение us (V)	220
Мощность (VA)	63
Количество фаз	Single
ip защита	IP20
Серия	Однофазные трансформаторы установка на DIN

Веб-страница продукта [↗](#)

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные



## ETIM международная спецификация

Ширина	mm
Высота	mm
Глубина	mm
Модульное исполнение	
Степень защиты (IP)	IP20
Первичное напряжение 1	230-230V
Первичное напряжение 2	400-400V
Первичное напряжение 3	V
Подходит для монтажа на печатной плате	
Тороидальный	
Энергосберегающий трансформатор	
Трансформатор безопасного исполнения	
Разделительный трансформатор	true
Тип изоляции в соответствии с IEC 85	B
Устойчив к коротким замыканиям	
Первичное напряжение 10	V
Первичное напряжение 4	V
Первичное напряжение 5	V
Первичное напряжение 6	V

Первичное напряжение 7	V
Первичное напряжение 8	V
Первичное напряжение 9	V
Относительно напряжение короткого замыкания	%
Вторичное напряжение 1	230-230V
Вторичное напряжение 10	V
Вторичное напряжение 2	V
Вторичное напряжение 3	V
Вторичное напряжение 4	V
Вторичное напряжение 5	V
Вторичное напряжение 6	V
Вторичное напряжение 7	V
Вторичное напряжение 8	V
Вторичное напряжение 9	V
Номинальная полная мощность	63VA