

Технические характеристики продукта

Характеристики

ALB45286

розетка 45 2P+E СО ШТОР БЛОК красный



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Совместимость серий продукта	OptiLine 45 монт. рама OptiLine 70 с Altira адаптером монт. рама
Комплектация изделия	Механизм
Количество розеток питания	1 2P + E немецкий
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Дополнительная информация о розетке	Красный, устойчивый к внешним воздействиям C защитными шторками
Оттенок цвета	Красный (RAL 3000) центре пластины

Дополнительные характеристики

Назначение изделия	Монт. рамы
Совместимость серий продукта	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Положение зажима заземления	Положение с наклоном 45°
Номинальный ток	16 A - 250 V - переменный ток - 50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Материал	PC для центре пластины
Тип покрытия	Антибактериальный
Тип покрытия	Атласный
Стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	39 мм
Масса продукта	0.032 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---