

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NU550144

## UNICA NEW ТЕРМОСТАТ электронный, 8А, встроенный термодатчик, БЕЖЕВЫЙ



### Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Комнатный термостат
Область применения	Управление температурой
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Оттенок цвета	Бежевый (RAL 1013)

### Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (+/- 10 %), 50 Гц
Ток отключения нагрузки	Резистивные : 8 А Inductive : 5 А cos φ = 0.8
Типы реализуемых защит	Защита от тепловой перегрузки
Количество модулей	2 модуля
Способ управления	Электронный контроллер
Доступные функции	С ограничением температуры
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и)
Тип контактов	1 переключающ.
Присоединения	Винтовые зажимы
Светодиодный индикатор состояния	Обогрев или кондиционирование воздуха : 1 двухцветный светодиод красный/синий Наличие напряжения : 1 светодиод зеленый
Маркировка	L+N OUT
Программируемая температура	Нет
Диапазон температур	5...30 °C
Точность измерения	0,5 °C
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Terminals : metal
Тип покрытия	Глянцевая
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты Монтажные лапки

Монтажная высота	> 1.5 м
Глубина	47 мм
Ширина	74 мм
Высота	74 мм
Глубина монтажа	33 мм
Масса продукта	0.1175 кг
Targeted channel	Professional

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 60730-2-9 EMC directive LV directive

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---