



# Klemson®

## 260001 KLEMSAN REMOTE I/O 1001

<b>Общая информация про продукт</b>	Соединение	Screw terminal
	Ширина корпуса (мм)	17,5
	Вид монтажа	Rail Mounted
<b>Релейный выход</b>	Кол-во выходов	-
	Макс. коммутируемая мощность	-
	Макс. коммутируемый ток	-
	Тип	-
<b>Цифровые входы</b>	DI Счетчик	Available
	Входное напряжение	24..265V AC/DC
	Деактивации тип	Active Low, Active High
	Кол-во входов	1 pcs.
	Миним. время задержки	10msec
	Уровень изоляции	5kVRMS
	Частота	45-65Hz
<b>Напряжение</b>	AC	85..265V
	DC	< 1 W
<b>Потребляемая мощность</b>	AC	< 2,2 VA
	DC	< 1 W
<b>Соединение</b>	Входная мощность	A1,A2
	Входные соединения	DI, COM
	Выходное соединение	11(COM),14(NO),12(NC)
<b>Связь</b>	Адрес	1-247
	Изоляция	2750V RMS

	Протокол	Modbus RTU
	Скорость передачи	1200 -115200 bps adjustable
	Стоповый бит	1
<b>Допустимая температура окружающей среды</b>	В процессе хранения	-30°C..+80°C
	В процессе эксплуатации	-20 to +60 °C
<b>Механические свойства</b>	Масса (г)	—
	Упаковка блока	1
	—	—

### Order Info

260001

© 2020 Klemsan A.Ş.  
www.klemsan.com