

## Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/FLK60 - 2903795

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с разъемом Push-in и соединителем для плоского кабеля, для установки на монтажную рейку NS 35, со штыревой рейкой с короткими и удлиненными защелками для соединительных колодок, количество контактов: 60



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 796699 |
| GTIN                   | 4046356796699                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 278,800 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина  | 107,9 мм |
| Высота  | 75,8 мм  |
| Глубина | 63 мм    |

#### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

#### Общие сведения

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение   | 25 В AC  |
|                                       | 60 В DC  |
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 1 А      |
| Полюсов                               | 60       |
| Индикатор состояния                   | Нет      |
| Монтажное положение                   | на выбор |

#### Параметры подключения

# Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/FLK60 - 2903795

## Технические данные

### Параметры подключения

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств                    |
| Тип подключения           | Зажимы Push-in                               |
| Длина снятия изоляции     | 8 мм                                         |
| Сечение жесткого провода  | 0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого провода   | 0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводника AWG    | 26 ... 14                                    |

### Параметры подключения 2

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень управления      |
| Тип подключения              | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1                       |
| Полюсов                      | 60                      |
| Размер шага                  | 2,54 мм                 |

### Стандарты и предписания

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Подключение согласно стандарту        | CSA          |
| Стандарты / нормативные документы     | МЭК 60664    |
|                                       | DIN EN 50178 |
| Расчетное импульсное напряжение       | 0,6 кВ       |
| Степень загрязнения                   | 2            |
| Категория перенапряжения              | II           |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0           |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

## Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/FLK60 - 2903795

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                         |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 2122203 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                   |         |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 1 А                                                                                                                                     |         |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 26-14                                                                                                                                   |         |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 1 А                                                                                                                                                   |               |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 26-14                                                                                                                                                 |               |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                     | 1 А                                                                                                                                                   |               |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                     | 26-14                                                                                                                                                 |               |

|     |                                                                                     |                          |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|