


Технические характеристики продукта

Характеристики

10387

Гребенчатая шинка однополюсовая, 12 модулей, Германия



Основные характеристики

Диапазон	Домовой
Тип устройства или его аксессуаров	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	1L
Общее количество 18 мм модулей	12

Дополнительные характеристики

Количество каналов	12 каналов 1 L
Poles configuration for 1 way	1x 1P
Межполюсный шаг	18 мм
Тип разъема	Зуб
Distance between way	18 мм
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	63 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток Ph/Ph 230 V переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Верхний в клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм	24
Ширина	220 мм
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Совместимость серий продукта	Domae Easy9 MCB Easy9 RCBO Easy9 RCCB Easy9 switch

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60664 EN/IEC 60439-1
Огнестойкость	850 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---