

## Обжимной контакт - VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5-R - 1689569


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, для контактных вставок D-SUB со стандартной плотностью расположения контактов, гнездовой контакт, сечение подключаемых проводов AWG 24 ... 20, штампованный, позолоченный

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10000 stk
Минимальный объем заказа	10000 stk
GTIN	 4 017918 895273
GTIN	4017918895273
Вес/шт. (без упаковки)	0,010 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Механические характеристики

Тип подключения	Обжим
Тип контактов	Розетка
Сечение проводников	0,2 мм <sup>2</sup> ... 0,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)
	0,2 мм <sup>2</sup> ... 0,5 мм <sup>2</sup> (гибкий)
Сечение AWG	24 ... 20 (жесткий)
	24 ... 20 (гибкий)
Тип контакта	катанные
Указание	10 000 контактов на рулон, подвод слева

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 125 °C
---	-------------------

#### Данные о материале

Материал, контакт	Сплав меди
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом

## Обжимной контакт - VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5-R - 1689569

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений