

Розетка - EM-DUO 250/15 - 5602630


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Двойная розетка с двумя гнездами на 250°В перем. тока/15°А для установки на монтажную рейку (35°мм) согласно EN 60715. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать короткие замыкания между токоведущими и обесточенными пластинками.
Цвет корпуса: слоновая кость. Вариант для страны: США. Тип подключения: винтовой зажим.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 684408
GTIN	4046356684408
Вес/шт. (без упаковки)	290,300 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	82 мм
Высота	135 мм
Глубина	49 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-35 °C ... 60 °C
---	------------------

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC
Номинальный ток I_N	15 А
Может применяться в странах со следующими кодами	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador

Розетка - EM-DUO 250/15 - 5602630

Технические данные

Общие сведения

	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
	Venezuela
	Virgin Islands
Цвет	слон. кость
Изоляционный материал	Polycarbonate & ABS blend
Стандарты / нормативные документы	CSA 22.2

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника макс.	6 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG макс.	10
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	CSA 22.2
-----------------------------------	----------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized


Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Розетка - EM-DUO 250/15 - 5602630

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		15 А	
мм ² /AWG/kcmil		30-10	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		15 А	
мм ² /AWG/kcmil		30-10	

cULus Recognized	
------------------	---