



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм
Функция выключателя	2-канальный
Применение выключателя	Рольставня
Номинальный ток	10 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Цвет лицевой панели	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Количество полюсов	1
Тип контактов	1 переключающ.
Взаимная механическая блокировка	Блокировка между верх/вниз
Номинальный ток отключения	Двигатель : 2.5 A
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Маркировка	Вниз UP
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	$\leq 2.5 \text{ мм}^2$ (гибкий) $\leq 2.5 \text{ мм}^2$ (жесткий)
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $U_n = 1,1$, $\cos \phi: 0.3$
Электрическая износостойкость	40000 циклы ($\cos \phi: 0.6$)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В

Электрическая прочность изоляции	> 2000 В
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию
Сертификация продукта	FR.ME63.B02736
Рабочая температура окружающей среды	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Глубина монтажа	22 мм
Глубина	34 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0727 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---