

## Маркеры для устройств - LS-EMSP-V4A (50X30) - 0831655

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 50 x 30 мм



### Преимущества для Вас

- ✓ Стальная табличка для маркировки оборудования, крепление при помощи винтов или заклепок

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 046356 925938 |
| GTIN                     | 4046356925938                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 113,830 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Длина (b)         | 29,8 мм |
| Ширина (a)        | 59,7 мм |
| Диаметр отверстий | 3,20 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -80 °C ... 400 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Общие сведения

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Цвет                          | серебристый                                   |
| Составная часть               | не содержит силикона, галогенов и кадмия      |
| Материал                      | V4A                                           |
| Устойчивость к истиранию      | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                   |
| Количество отдельных табличек | 10                                            |
| Печатные свойства             | Непосредственное нанесение маркировки лазером |

## Маркеры для устройств - LS-EMSP-V4A (50X30) - 0831655

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Устройство                                                                                        | 0831831 TOPMARK LASER               |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | в соответствии с DIN 50018:2013-05  |
| Климатические классы                                                                              | AHT 1,0 S                           |
| Циклы                                                                                             | 2                                   |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | винты, заклепки                     |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|