

## Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - 2900449

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



6,2 мм основная клемма PLC для функций вывода, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, с подсоединением обратного проводника нагрузки (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 507745 |
| GTIN                     | 4046356507745                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 30,530 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Указание

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### Размеры

|         |        |
|---------|--------|
| Ширина  | 6,2 мм |
| Высота  | 80 мм  |
| Глубина | 94 мм  |

#### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |

#### Входные данные

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Входное номинальное напряжение $U_N$ | 24 В DC       |
| Защитная схема                       | Защитный диод |

#### Параметры подключения 1

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Наименование, подключение | Сторона входа |
|---------------------------|---------------|

## Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/ 1/АСТ - 2900449

### Технические данные

#### Параметры подключения 1

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключения          | Зажимы Push-in                                                                |
| Длина снятия изоляции    | 10 мм                                                                         |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>                                  |
| Сечение гибкого провода  | 0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>                                  |
|                          | 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (Отдельный кабельный наконечник)  |
|                          | 2x 0,5 мм <sup>2</sup> ... 1 мм <sup>2</sup> (Сдвоенный кабельный наконечник) |
| Сечение проводника AWG   | 26 ... 14                                                                     |

#### Параметры подключения 2

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование, подключение | Сторона выхода                                                                |
| Тип подключения           | Зажимы Push-in                                                                |
| Длина снятия изоляции     | 10 мм                                                                         |
| Сечение жесткого провода  | 0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>                                  |
| Сечение гибкого провода   | 0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>                                  |
|                           | 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (Отдельный кабельный наконечник)  |
|                           | 2x 0,5 мм <sup>2</sup> ... 1 мм <sup>2</sup> (Сдвоенный кабельный наконечник) |
| Сечение проводника AWG    | 26 ... 14                                                                     |

#### Общие сведения

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Монтажное положение | на выбор |
|---------------------|----------|

#### Стандарты и предписания

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту | CUL |
|--------------------------------|-----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Базовый модуль - PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - 2900449

### Сертификаты

DNV GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

TAE0000196-01

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

EAC



RU C-  
DE.A\*30.B.01082

cULus Recognized

