

Панель кабельных вводов - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Панель кабельных вводов, количество проводов: 25, длина: 154 мм, ширина: 56 мм, высота: 20 мм, наружный диаметр проводника: 3x 3 мм ... 6 мм, цвет: черный

Преимущества для Вас

- Можно использовать вырезы в стенках промышленных соединителей типоразмера B24.

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4055626374857
Вес/шт. (без упаковки)	79,200 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	154 мм
Ширина	56 мм
Высота	20 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали	130 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали	32 мм
Наружный диаметр кабеля	3x 3 мм ... 6 мм
	9x 3 мм ... 7 мм
	8x 6 мм ... 9 мм
	4x 6 мм ... 12 мм
	1x 10 мм ... 20 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 90 °C

Панель кабельных вводов - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Технические данные

Общие сведения

Количество проводов	25
Материал	TPE-SEBS
	PP (Ядро)
	TPE-SEBS (наружный материал)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	черный
Указание	вкл. крепежные винты
Указания по монтажу	Крепежный винт M4, момент затяжки: 1,8 Нм, внутренний шестигранник SW5
	Для монтажа используйте входящие в комплект крепежные винты. Последовательность монтажа: 1) зафиксировать Multigates при помощи входящих в комплект крепежных винтов (соблюдать момент затяжки), 2) проделать отверстие в мембране (отверткой) или срезать верхушку конуса, 3) провести провод (с внешней стороны) через отверстие. Вытянуть обратно провод примерно на 20 мм (для разгрузки от натяжения)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

