

Адаптер - EM-CPS-DA-45S/32A - 1003292

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Адаптер устройства Standard с интерфейсом CrossLink® и несъемной несущей рейкой, рабочий ток: 32 А

Преимущества для Вас

- ✓ Концы проводов имеют ультразвуковое уплотнение
- ✓ Механизм фиксации служит легким и быстрым креплением на плате распределения питания системы Cross Power



Коммерческие данные

Упаковочная единица	4 stk
Минимальный объем заказа	4 stk
GTIN	 4 055626 471327
GTIN	4055626471327
Вес/шт. (без упаковки)	125,450 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	45 мм
Высота	160 мм
Глубина	45 мм

Общие сведения

Номинальное напряжение	690 В AC (МЭК)
	600 В AC (UL)
Расчетный ток	32 А (МЭК)
	30 А (UL)

Стандарты и предписания

Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
---------------------------------	------

Environmental Product Compliance

Адаптер - EM-CPS-DA-45S/32A - 1003292

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
------------	--	---	---------------

EAC			RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--	--------------------------

cULus Listed			
--------------	--	--	--