

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C - 2906190

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Модуль VARIOFACE с 16 каналами для использования с Honeywell Experion C300 IOTA (высоковольтн., цифр.): CX-TDI110 & CX-TDI120. Левостороннее исполнение с защитным покрытием.



Преимущества для Вас

- ✓ Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
- ✓ Вставной предохранитель 800 мА на каждый канал
- ✓ Корпус UM-PRO
- ✓ Предназначен для монтажа на левой стороне шкафа
- ✓ Монтаж на несущей рейке
- ✓ Для каждого канала можно выбрать маршалинг взаимодействия или внешнее питание
- ✓ Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
- ✓ Включая конформное покрытие для защиты детали
- ✓ Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек



Коммерческие данные

| | |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 055626 081236 |
| GTIN | 4055626081236 |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Размеры

| | |
|---------|----------|
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 142,3 мм |
| Глубина | 66,8 мм |

Условия окружающей среды

| | |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C - 2906190

Технические данные

Параметры подключения

| | |
|---------------------------|---|
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
| Тип подключения | Винтовой зажим с развязкой |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M 3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм ² ... 4 мм ² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм ² ... 2,5 мм ² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |

Параметры подключения 2

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Наименование, подключение | Уровень управления |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 37 |

Поддерживаемые устройства управления

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Управление | HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series |
| - подходящие платы ввода-вывода | TDI110 (non-redundant) |
| | TDI120 (redundant) |

Стандарты и предписания

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
|-----------------------------------|--------------|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

| | | | |
|---------------|--|---|---------------|
| UL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
|---------------|--|---|---------------|

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C - 2906190

Сертификаты

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cULus Recognized

