



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Приложение

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	M12, 8 pins straight female connector
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Nickel plated brass
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	10 м
Внешний диаметр кабеля	6.4 мм
Состав кабеля	8 x 0.34 mm ²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В пер. ток 36 V пост. ток
[In] номинальный ток	2 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Сопротивление изоляции	1 ГОм
Масса продукта	0.47 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67 IP69K
Температура окружающей среды при хранении	-40...90 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 3Q2013 Будет соответствовать в 3Q2013
--	--

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---