



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | TeSys                                                                                                                                                                    |
| Краткое название устройства        | GV2DM                                                                                                                                                                    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель двигателя                                                                                                                                                      |
| Тип пускателя двигателя            | Нереверсивный                                                                                                                                                            |
| Тип координации                    | Тип 1                                                                                                                                                                    |
| Описание полюсов                   | 3P                                                                                                                                                                       |
| Категория применения               | AC-3                                                                                                                                                                     |
| Мощность двигателя, кВт            | 9 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>9 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>7.5 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц<br>7.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления         | 24 V пост. ток                                                                                                                                                           |
| Magnetic tripping current          | 223 A                                                                                                                                                                    |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав устройства                   | 1 3-полюсный контактор<br>1 соединительный блок GV2AF3<br>1 автоматический выключатель типа GV2ME для защиты электродвигателя                           |
| Диапазон уставок тепловой защиты    | 13...18 A                                                                                                                                               |
| Номинальная отключающая способность | Iq 15 kA в 400/415 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 6 kA в 500 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 8 kA в 440 V в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Масса продукта                      | 0.606 кг                                                                                                                                                |
| Высота                              | 176.4 мм                                                                                                                                                |
| Ширина                              | 45 мм                                                                                                                                                   |
| Глубина                             | 99.6 мм                                                                                                                                                 |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|