

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RCT 25-1 - 1212066

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клещи для опрессовки, для неизолированных кабельных наконечников CU (DIN 46235), 10 мм² ... 25 мм², обжим HEX

Преимущества для Вас

- ✓ Инструменты CRIMPFOX-RC 10 и ...RCT 25-1 дополняют серию клещей для опрессовки неизолированных и изолированных кабельных наконечников
- ✓ Специальная конструкция клещей позволила снизить прилагаемые при обжиме физические усилия на 25 процентов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 454063
GTIN	4046356454063
Вес/шт. (без упаковки)	661,600 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	256 мм
Ширина (a)	25 мм
Высота (c)	68 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - шестигранник
Тип контактов	Наконечники для круглого кабеля, медные
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, макс.	10 мм²
AWG макс.	8
Наружный диаметр	7,00 мм
Внутренний диаметр	4,50 мм

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RCT 25-1 - 1212066

Технические данные

Общие сведения

Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, макс.	16 мм ²
AWG макс.	6
Наружный диаметр	8,50 мм
Внутренний диаметр	5,50 мм
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, макс.	25 мм ²
AWG макс.	4
Наружный диаметр	10,00 мм
Внутренний диаметр	7,00 мм
Масса	578 г
Сечение, мин.	10 мм ²
Сечение, макс.	25 мм ²
AWG мин.	7
AWG макс.	2/0

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------