



### Основные характеристики

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB5                                                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка для кнопки с двумя головками и подсветкой                  |
| Совместимость изделий              | Встроенный светодиод                                               |
| Краткое название устройства        | ZB5                                                                |
| Материал окантовки                 | Пластик                                                            |
| Тип головки                        | Standard                                                           |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                                                              |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                                                  |
| Форма головки сигнального блока    | Прямоугольный                                                      |
| Тип рукоятки                       | С возвратом                                                        |
| Параметры управляющего устройства  | 1 потайной - 1 выступающий толкатель кнопки - 1 подсветка в центре |
| Описание управляющего устройства   | Зеленый без маркировки - красный без маркировки                    |

### Дополнительные характеристики

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                  | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Общая высота CAD                  | 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Общая высота CAD                  | 35 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Масса продукта                    | 0.023 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Параметры управляющего устройства | Зеленый потайной без маркировки<br>Красный выступающий без маркировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Механическая износостойкость      | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наименование поста                | XALD 1 вырез                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Код состава электрической части   | M1 для 6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>M2 для 6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>M6 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор<br>M10 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>MF1 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>MR1 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели с встроенный светодиод |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс II в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                            |
| Степень защиты IP                         | IP69<br>IP66<br>IP69K                                                                                                                                                                                                          |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Стойкость к мойке под высоким давлением   | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                                                                                                                                     |
| Степень защиты IK                         | IK05 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                                               |
| Сертификация продукта                     | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                         | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность                            | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|