

## Кабельный ввод - G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - 1424513


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 3 мм ... 7 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 374185
GTIN	4055626374185
Вес/шт. (без упаковки)	7,190 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина	35 мм
Раствор ключа - накидная гайка	16 мм
Раствор ключа патрубков	16 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	18 мм
Длина, резьба	15 мм
Диаметр проходного отверстия	12,1 мм ... 12,2 мм
Наружный диаметр кабеля	3 мм ... 7 мм
	4,1 мм ... 6 мм (UL)

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

#### Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA

# Кабельный ввод - G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - 1424513

## Технические данные

### Общие сведения

Материал кабельного сальника	EPDM
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M12 x 1,5
	M12
Момент затяжки	2 Нм (Накидная гайка)
	2 Нм (Патрубки)
Цвет	светло-серый, RAL 7035
Категория по ударному воздействию	2
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	ESKV-L 12

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты


### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E179850
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E179850
----------------	---	---	---------

## Кабельный ввод - G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - 1424513

### Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>