



Основные характеристики

Диапазон	Thorsman
Наименование изделия	Thorsman СУВ
Тип устройства или его аксессуаров	VDI монтажная плата
Поставляемое оборудование	Держатель таблички
Оттенок цвета	Маренго NCS 7603-R74B
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Количество розеток	2
Совместимость продукта	Розеточный модуль Lucent UTP Розеточный модуль Lucent STP
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	66 мм
Высота	12 мм
Ширина	32 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1839 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---