

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SM-5EPWN8AWA00 - 1605801

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, Винтовой зажим, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø4,2, экранирован.: есть, размер фланца: 40 мм x 40 мм, диапазон диаметра кабеля: 0 мм ... 0 мм

На рисунке показан 8-контактный вариант изделия

Коммерческие данные

Упаковочная единица	12 stk
GTIN	 4 046356 182492
GTIN	4046356182492
Вес/шт. (без упаковки)	191,490 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized


Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SM-5EPWN8AWA00 - 1605801


Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 153698
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		65 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 153698
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		40 А	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---