

# ETIMAT 6 3p B32



## Особенности

Артикул	002115519
Наименование	ETIMAT 6 3p B32
Вес	.334
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	6
Характеристика срабатывания	B
Номинальный ток	32
Количество полюсов	3
Серия	ETIMAT 6 6kA

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)



## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	mm
Номинальный ток	32 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Частота	Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	B
Количество полюсов	3
Класс токоограничения	
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	3
Отключение нейтрали	
Отключающая способность по EN 60898	6
Подходит для установки заподлицо	
Дополнительные аксессуары	
Количество полюсов (общее)	3
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at	kA


400 V

Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cn}$  EN 60898 at 230 V kA


Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cu}$  IEC 60947-2 at 230 V 6kA

Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cu}$  IEC 60947-2 at 400 V kA


# Технические характеристики



## Токо - временные характеристики




## Габаритные размеры




## Обозначение/Подключение


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

