



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный вывод
Наименование	Unica Top - Unica Class
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Поставляемое оборудование	Противотяговые хомуты
Оттенок цвета	Графит

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Unica
Номинальный ток	16 А
Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	$\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ для гибкий кабель(и) $\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ для жесткий кабель(и)
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Сертификация продукта	ES.ME01.B02319 AC
Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.052 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
-------------------	------

Степень защиты IP	IP40
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---