



Основные характеристики

Диапазон	Glossa
Тип устройства или его аксессуаров	Одна розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Оттенок цвета	Белый RAL 9003
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA глянцевая
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	82 мм
Ширина	82 мм
Глубина	40 мм
Глубина монтажа	28 мм
Масса продукта	0.086 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация продукта	EAC

Стандарты	ТР ТС 004/2011
-----------	----------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---