




### Основные характеристики

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Диапазон                           | Glossa                                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель                                   |
| Область применения                 | Управление                                    |
| Комплектация изделия               | Механизм                                      |
| Оттенок цвета                      | Violet                                        |
| Сегмент рынка                      | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа                         | Скрытый                                                                                   |
| Функция выключателя                 | Перекрестный                                                                              |
| Номинальный ток                     | 10 AX                                                                                     |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V пер. ток                                                                            |
| Монтаж                              | Лапками<br>Винтами                                                                        |
| Материал                            | PC + ASA центре пластины<br>Оцинкованная сталь монт. рама                                 |
| Локальная индикация                 | Без                                                                                       |
| Присоединения                       | Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий |
| Высота                              | 71 мм                                                                                     |
| Ширина                              | 71 мм                                                                                     |
| Глубина                             | 38.5 мм                                                                                   |
| Глубина монтажа                     | 22.6 мм                                                                                   |
| Масса продукта                      | 0.076 кг                                                                                  |

### Условия эксплуатации

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Степень защиты IP     | IP20           |
| Сертификация продукта | EAC            |
| Стандарты             | TP TC 004/2011 |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---