

Корпус - HC-B 24-SFQD-84/O2M32 - 1645749

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус HEAVYCON B24, крепление двумя защелками, высота 84 мм, с опорами 2x M32, с крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 956844
GTIN	4017918956844
Вес/шт. (без упаковки)	557,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	84 мм
Ширина	57 мм
Длина	144 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M32

Корпус - HC-B 24-SFQD-84/O2M32 - 1645749

Технические данные

Общие сведения

Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал, защитная крышка	РА

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------