


BCH-500H- 3 GN VPE750 - 1065206

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: бело-зеленый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	750 stk
Минимальный объем заказа	750 stk
GTIN	 4 055626 725154
GTIN	4055626725154
Вес/шт. (без упаковки)	1,260 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	12 мм
Ширина	15 мм
Размер шага	5 мм
Размер a	10 мм
Ширина [w]	15 мм
Высота [h]	12 мм
Высота	8,6 мм
Длина штыря под пайку	3,4 мм
Длина	12 мм

Общие сведения

Серия изделий	BCH-H
Цвет	бело-зеленый
Полюсов	3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

BCH-500H- 3 GN VPE750 - 1065206

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58974
-----------------	---	---	-----------

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40040694
Номинальное напряжение UN		320 В	
Номинальный ток IN		12 А	
мм²/AWG/kcmil		0.2-2.5	

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20071007
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	10 А	15 А	