

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN683832

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 320 REG-K, АВАРИЙНЫЙ ВХ.



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Блок питания
Тип шины	KNX
Дополнительная информация	Со встроенным дросселем

Дополнительные характеристики

Общее число 18 мм модулей	4
Монтажная опора	DIN-рейка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	110...230 В
Частота сети	50...60 Hz
Выходной ток	320 мА
Локальная индикация	Светодиод
Тип входа	Вход сигнала аварии

Условия эксплуатации

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details

Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
